



motorola



# Holaseguridad

## MTD202M

### Cámara domo metálica Full HD de 1080p

#### Características generales:

Sensor CMOS de 1/2,9"

Imagen en tiempo real de colores verdaderos de

1080p Lente fija de 2,8 mm

Funciona con 4 formatos de video: AHD/TVI/CVI/CVBS CMOS

Escaneo progresivo que captura objetos en movimiento

Admite menú OSD

Cambio automático: color a imagen en blanco y negro con poca iluminación

Reducción de ruido digital

Distancia de visión nocturna infrarroja de 20

metros Protección de ingreso IP66

Admite el control de COC

Compensación de contraluz de amplio  
rango dinámico digital (D-WDR)



# motorola

Modelo: MTD202M

| Cámara                              |   |
|-------------------------------------|---|
| Tipo de cámara                      | Minidomo  |
| Sensor de imagen                    | CMOS de 1/2.9"  |
| Lente                               | Fijo de 2,8 mm  |
| Tipo de montaje                     | M12   |
| Tamaño de la imagen                 | 1920 x 1080   |
| Resolución                          | 2MP (1080P)   |
| Formato de video                    | AHD/TVI/CVI/CVBS  |
| Sistema de imagen                   | NTSC/PAL  |
| Velocidad de obturación electrónica | NTSC: 1/60 s ~ 1/100 000 s<br>PAL: 1/50s ~ 1/100,000s           |
| Cuadros por segundo                 | NTSC: 60Hz: 1080P (1~30fps)<br>Amigo: 50 Hz: 1080P (1 ~ 25 fps) |
| Iluminación mínima                  | 0 lux (IR encendido)  |
| Distancia de infrarrojos            | 20m   |
| Relación señal/ruído                | ≥52dB (AGC APAGADO)   |
| Protección de ingreso               | IP66  |
| Funciones                           |   |
| control de funciones                | Control OSD (COC) sobre coaxial                                 |
| Día/Noche                           | ICR automático  |
| WDR digital                         | Sí  |
| Reducción de ruido                  | Digital   |
| CAG                                 | Sí  |
| Balance de blancos automático       | Sí  |
| CLB                                 | Sí  |
| desempañar                          | No  |
| LLC                                 | No  |
| Nitidez                             | Sí  |
| Espejo                              | Sí  |
| Configuración de imagen             | Sí  |
| Otros                               |   |
| Fuente de alimentación              | CC12V   |
| El consumo de energía               | <1W (IR apagado); ~3W (IR encendido)                            |
| Entorno operativo                   | - 20°C ~ 50°C, 10% ~ 90% (Humedad relativa)                     |
| Caja                                | Metal   |
| Dimensiones (mm)                    | 87x108  |
| Peso (neto)                         | Aprox. 0,38 kg  |

## Holaseguridad

